

Tramper D-360

Ontnester voor trays, potten, emmers en deksels



Algemene omschrijving

De Tramper D-360 is een compacte en zeer betrouwbare ontnester waarmee trays, potten, emmers en deksels op hoge snelheid zijn te ontstapelen. De ontnester staat garant voor een goede werking, dankzij de servo-gestuurde ontstapeltechniek.



- ▶ Ingenieus servogestuurd ontneststelsysteem
- ▶ Geschikt voor het ontnesten van trays en deksels
- ▶ Binnen 2 minuten omstelbaar naar een ander formaat verpakking



Servogestuurd ontstapelen



Eenvoudig omstellen!

Tramper D-360

De servo-aandrijving maakt de ontvester multi-inzetbaar. Verpakkingen zonder stapelnok of licht klemmende verpakkingen zijn met de D-360 probleemloos te ontstapelen. De servo-aandrijving garandeert een betrouwbare ontstapeling en draagt tevens bij aan een snelle omstelling tussen verschillende formaten verpakkingen.

De formaatdelen zijn uitgerust als een uitwisselbaar cassettesysteem. Hierdoor kan op een zeer snelle wijze en zonder gebruikmaking van tooling de omstelling tussen de verschillende soorten verpakkingen plaatsvinden. Ieder verpakkingsformaat (lengte x breedte) heeft zijn eigen cassette.

De ontvester kan rechtstreeks op ieder merk verpakkingslijn worden gemonteerd. Het is ook mogelijk de ontvester van een eigen montageframe te voorzien.



Directe opbouw op verpakkingslijn

Technische specificaties

Machine afmetingen	900 mm x 970 mm x 1100 mm (lxbxh, zonder montageframe)
Capaciteit	20 tot 30 cycli per minuut / 200-300 verpakkingen per minuut (formaat afhankelijk)
Ontstapelbereik	max. 600 mm x 300 mm (lxb)
Elektrische aansluiting	400 VAC, 16 Amp
Persluchtverbruik	± 200-300 liter per minuut
Opties	<ul style="list-style-type: none">• (Mobiel) montageframe• Leegmeldingssignalering tray- of dekselmagazijn• Positionering op nulgeleiding• Loading zone detectie• Remote service